

Parasol Vivenza

Mode d'emploi



1.2025

Table des matières

1. Introduction	2
2. Informations	3
2.1. Symboles importants	3
2.2. Information de sécurité	4
3. Contenu de la livraison	5
3.1. Outils nécessaires	5
4. Structure	5
5. Espace requis	6
6. Assemblage de parasol	7
6.1. Assemblage de parasol et housse	7
6.2. Réglage de l'angle d'inclinaison	8
7. Exploitation du parasol	9
7.1. Instructions d'ouverture	9
7.2. Instructions de fermeture	10
8. Entretien et soins	11
9. Stockage	12
10. Service et pièces détachées	12
11. Support	12
12. Schéma de démontage du parasol	13

1. Introduction

Le Monde du Parasol offre un produit avancé, durable et de haute qualité sous la forme de parasol. Il se distingue par sa fonctionnalité et son design moderne, qui confèrent un sentiment de confort. Ce parasol est le complément idéal de tout espace extérieur d'un restaurant ou d'un hôtel.

Le mode d'emploi s'applique au parasol et prend en compte les éléments suivants :

- sécurité,
- installation,
- utilisation,
- entretien.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant du non-respect de ce mode d'emploi ; ces dommages ne font pas l'objet d'une réclamation. Le Monde du Parasol vous informe qu'il est absolument nécessaire de lire et d'observer ce mode d'emploi avant d'utiliser le parasol.

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?

Contactez-nous :

e-mail : contact@lemondeduparasol.fr

Le parasol a été conçu pour servir comme un pare-soleil et est donc destiné exclusivement à cette forme d'utilisation. Il faut l'utiliser uniquement :

- comme prévu, c'est-à-dire comme parasol,
- dans des conditions techniques correctes,
- dans des conditions atmosphériques correctes.

Les irrégularités susceptibles d'affecter la sécurité et le fonctionnement du parasol doivent être corrigées immédiatement, sinon la continuation de son utilisation est interdite.


Toutes les tâches d'entretien décrites dans le manuel peuvent être effectuées par l'utilisateur.

Toutes les opérations de réparation complexes ne doivent pas être effectuées par des personnes qui ne sont pas compétentes pour manipuler les outils utilisés pour la réparation en toute sécurité.


2. Informations

2.1. Symboles importants

Les symboles graphiques figurant dans le mode d'emploi précisent les informations de sécurité suivantes :



Marquage du parasol – plaque signalétique.



Note

Ce symbole identifie des informations relatives à un danger de blessure ou d'accident. Le parasol doit être transporté et installé par au moins deux personnes.




Réserve


Ce symbole indique des consignes générales d'utilisation du parasol par temps de vent. La vitesse de vent admissible pour l'utilisation du parasol se trouve sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol.




Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être mise à niveau.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être placée sur une surface ferme. Le parasol doit être monté sur la base du parasol à l'aide d'une vis dédiée.



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. La base du parasol doit être dédiée à un type de parasol donné, conformément à la déclaration du fabricant (exemple > 160 kg signifie que la base doit peser plus de 160 kg – cela dépend du modèle de parasol).



Ce symbole indique des instructions générales pour l'utilisation du produit. Une fois plié, le parasol doit être attaché avec une attache de sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre tout seul.



Conseil

Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?
Contactez-nous :
e-mail : contact@lemondeduparasol.fr

2.2. Information de sécurité

⚠ Note : Risque d'accident !

- Placer le parasol uniquement sur un sol stable et dans les bases originales prévues.
- S'assurer toujours que le mât est fermement fixé à la base du parasol.
- Fermer toujours le parasol et mettre la housse en cas de vent modéré, de pluie ou de neige.
- Ne suspendre aucuns objets (par exemple des vêtements) aux baleines du parasol.
- Le parasol n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions de charge de neige. Si c'est le cas, le parasol doit absolument être fermé et attaché avec une attache de sécurité pour éviter qu'il ne s'ouvre automatiquement.
- Nous ne recommandons pas l'installation et le placement des parasols à des niveaux autres que le niveau du sol (tels que les balcons, les toits, les terrasses élevées, etc.).

Description de la force du vent indiquée sur l'étiquette apposée sur le mât du parasol

Vitesse du vent d'environ 7,9 m/s (28 km/h) :

- Effets à terre : la poussière et le papier s'envolent, les petites branches plient.
- État de la mer : petites vagues, de nombreux moutons (les crêtes d'écume blanche), on entend des éclaboussures.

En cas de vents forts et/ou d'orages prévus (en particulier ceux communiqués par des alertes météorologiques), il est nécessaire de sécuriser le produit - le fermer, l'attacher avec une attache de sécurité, le retirer de sa base et le ranger dans un endroit sûr.

Attention : Pendant les orages et les vents forts, aucune personne ni aucun animal ne doit se trouver à proximité du parasol. Nous recommandons également de retirer tout objet susceptible d'être endommagé. Le fabricant n'est pas responsable des conséquences des phénomènes météorologiques imprévisibles.

⚠ Note : Risque d'accident !

- Avant d'ouvrir le parasol, assurez-vous qu'il n'y a personne autour et avant de le fermer, assurez-vous qu'il n'y a personne sous le parasol.
- Un parasol n'est pas un jouet.
- Le produit ne doit pas être manœuvré par des enfants ni par des personnes nécessitant une assistance.
- Veillez à ce que les enfants n'utilisent pas le parasol comme aire de jeu et ne grimpent pas sur le produit.

⚠ Note : Risque d'incendie !

Aucune flamme nue, par exemple d'un barbecue de jardin, ne doit être utilisée sous ou à proximité du parasol. Le tissu est un matériau inflammable ; par conséquent, la toile doit être placée à une distance de sécurité de toute source de chaleur.

⚠ Note : Risque de blessure !

Les travaux de réparation du parasol ne doivent être effectués que par une personne compétente pour utiliser les outils nécessaires.


⚠ Note : Risque d'accident !

Il est plus facile d'assembler le parasol avec l'aide d'un autre adulte. Ne pas utiliser d'outils tranchants pour déballer le produit. Ne pas poser directement sur le sol / la terre – il est recommandé d'utiliser une protection, par exemple un carton, un film plastique ou une couverture, afin d'éviter les rayures ou les salissures du produit. Avant le montage, assurez-vous que la base du parasol est solidement fixée et stable. En raison du poids de la base, elle doit être portée par au moins deux adultes. Après avoir réglé la base, insérer le parasol dans la base et le fixer en serrant la vis de fixation incluse. Serrez le plus possible. Pendant l'exploitation, l'utilisateur doit contrôler / vérifier le serrage des vis de la base et de l'embout.


Il est interdit d'introduire les doigts ou tout objet dans les trous de réglage situés sur le mât du parasol. Lors de l'ouverture ou de la fermeture du parasol, ne pas placer les mains sur le mât. Lors de l'ouverture, de la fermeture ou du déplacement du parasol, ne pas placer les mains ou les doigts entre les éléments mobiles de la monture.

Il est nécessaire d'effectuer une inspection technique du parasol et de la base au moins une fois par an. Une attention particulière doit être portée aux assemblages des éléments de la structure du parasol, à la présence éventuelle de corrosion des matériaux et à leur résistance.


3. Contenu de la livraison




3.1. Outils nécessaires



4. Structure



5. Espace requis




	A	B	C	D	E	F	G
3,5 m	350 cm	294,5 cm	203,5 cm	50 cm	260 cm	405 cm	161,5 cm
4,2 m	420 cm	328 cm	215 cm	59 cm	303 cm	460 cm	166 cm







6. Assemblage de parasol

6.1. Assemblage de parasol et housse



6.2. Réglage de l'angle d'inclinaison



7. Exploitation du parasol








7.1. Ouverture du parasol

⚠ Note : Risque d'accident !

Avant d'ouvrir le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol.

Pour déplier la tête de parasol, il faut :

1. Desserrer les molettes de blocage et faire glisser le tube vers le haut jusqu'à ce qu'il atteigne les butées.
2. Verrouiller le tube coulissant à l'aide des molettes de blocage.
3. Détacher la sangle de sécurité.
4. Installer la manivelle sur la structure.
5. Pour déployer le parasol, tourner la manivelle en direction de la toile jusqu'en butée.
6. Retirer la manivelle.










7.2. Fermeture du parasol

⚠ Attention : Risque d'accident !

Avant de fermer le parasol, s'assurer qu'aucune personne ou aucun objet ne se trouve à proximité du parasol.

Pour replier la tête de parasol :

1. Installer la manivelle.
2. Pour fermer la toile, tourner la manivelle dans le sens opposé à la toile jusqu'à son repli complet.
3. Retirer la manivelle.
4. Déverrouiller les molettes de blocage.
5. D'une main, faire descendre le tube jusqu'à la position initiale, tout en soutenant la zone de la charnière avec l'autre main afin d'éviter une descente brusque du mât et de la tête du parasol.
6. Attacher la sangle de sécurité.



💡 Conseil

Pour éviter les taches sur la toile, il faut fermer le parasol lorsque la toile est sèche. Si le parasol a été fermé alors qu'il était mouillé, il faut l'ouvrir dès que possible et le laisser sécher. Tout changement de position du parasol peut être effectué uniquement après avoir plié le parasol. Si vous voulez changer la position du parasol, nous recommandons de le faire avec l'aide d'une autre personne.

⚠ Attention : Risque d'accident !

FIXER L'ATTACHE DE SÉCURITÉ (fig. 6). L'absence d'attache risque d'entraîner une ouverture spontanée lors d'une rafale de vent, ce qui constitue une menace supplémentaire pour la santé, des dommages matériels et même les pertes de vie.

8. Entretien et soins

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou avant de stocker le parasol. Pour nettoyer le parasol, ne pas utiliser d'outils tranchants tels que des couteaux ou des grattoirs à métaux ou des nettoyeurs caustiques. Lors du nettoyage, n'utilisez pas de tuyaux d'arrosage ni d'appareils de nettoyage à haute pression.

Toile / Tissu :

- ne pas nettoyer chimiquement la toile / le tissu,
- lavage à l'eau à la main - pétrir légèrement,
- lavage en surface - frotter légèrement les zones très sales avec une éponge humide. Température de lavage – max. 40 °C,
- type de détergent – détergents légers pour produits colorés, par exemple le savon gris,
- déshydratation et séchage – ne pas essorer, sécher debout à l'air libre à 19 - 25 degrés Celsius,
- ne pas utiliser de solvants organiques ou chimiques et ne pas chlorer,
- tenir éloigné des flammes nues. En cas d'incendie, éteindre avec de l'eau, de la poudre ou un extincteur à neige.

Éléments de la monture :

- Nettoyer avec un chiffon humide imbibé d'eau savonneuse ou de liquide vaisselle pour enlever la poussière, la saleté et autres impuretés déposées sur la monture.
- Avant le début de la saison estivale, il est recommandé d'entretenir le mât sur lequel le mécanisme d'ouverture du parasol coulisse. Nettoyer le mât avec un chiffon imbibé d'essence d'extraction (ne pas utiliser sur les pièces en plastique) puis appliquer une fine couche d'huile de silicone pour un fonctionnement plus léger du mécanisme. Les travaux d'entretien doivent être effectués à une fréquence dépendante des conditions d'utilisation et des conditions atmosphériques, toujours avant le début de la saison et quand les éléments du parasol (y compris la monture) sont sales.

Comment retirer la toile du parasol :

Outils requis : tournevis cruciforme

ÉTAPES :

- Retirer les pochettes qui fixent la toile à la monture sur les baleines.
- Retirer la toile.

La pose de la toile se fait dans l'ordre inverse.

Entretien annuel :

Le client doit procéder à une inspection approfondie du parasol à l'aide de l'inventaire ci-dessous, après l'installation initiale ou avant de stocker le parasol pendant une longue période.

Activités d'inspection	Vérifier la toile du parasol	Vérifier la tension de la corde	Vérifier la monture du parasol	Vérifier que toutes les vis sont bien serrées
Résolution du problème	Remplacer la toile si endommagée ¹	Remplacer la corde si endommagée ¹	Remplacer la monture si endommagée ¹	Serrer les vis desserrées

Activités d'inspection	Vérifier la fixation de la tête au mât du parasol	Vérifier l'état de la base du parasol	Vérifier visuellement l'état du parasol
Résolution du problème	Remplacer la partie endommagée ¹	Remplacer la partie endommagée ¹	Remplacer la partie endommagée ¹

¹ Contacter le service du fabricant : www.lemondeduparasol.fr

9. Stockage

Le parasol et toutes ses pièces doivent être stockés dans un local sec et à l'abri du gel.

Pour éviter les taches ou la saleté, avant de replier le parasol :

- nettoyer la base, la monture et la toile,
- laisser la toile sécher complètement,
- si la housse de protection a été achetée, il faut la mettre sur le parasol et ranger le parasol de cette manière.

Si vous ne disposez pas d'une housse dédiée, vous devez protéger votre parasol avec une autre forme de couverture, comme un tissu perméable à l'air,

- tenir hors de portée des rongeurs.

⚠ Attention ! Avant de ranger ou de transporter le parasol, il est nécessaire de retirer la toile d'entre les baleines de la monture. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner des dommages au tissu.


fig. A. Ouvrir les baleines du parasol.

fig. B. Tirer la toile dans la direction indiquée par les flèches.

fig. C. Fermer les baleines selon la direction des flèches.

fig. D. Enrouler la toile autour du parasol fermé.

fig. E. Fixer l'attache de sécurité.



10. Service et pièces détachées

Si vous avez des questions concernant l'installation ou la commande de pièces détachées, veuillez contacter notre service commercial (contact sur le site www.lemondeduparasol.fr ou par e-mail : contact@lemondeduparasol.fr). En cas de réclamation, veuillez l'enregistrer en utilisant le formulaire de réclamation disponible sur www.lemondeduparasol.fr


11. Support


Avez-vous des doutes ? Tout n'est pas compris ?




Contactez-nous :

e-mail : contact@lemondeduparasol.fr

12. Schéma de démontage du parasol



A  Al - Aluminium	B  PP - Polypropylène Acier	C  Acier
D  Al - Aluminium PP - Polypropylène	E  Al - Aluminium Acier	F  PP - Polypropylène
H  Acier PP - Polypropylène	I  Al - Aluminium PP - Polypropylène	G  Acier Acier
J  Al - Aluminium Acier PP - Polypropylène	K  PES - Polyester / Acrylique* PE - Polyéthylène	
*selon le modèle		

J  3	H  4	D, E  5	C  8	C  10	C, G  13
H, J 	E 	B, H, J  5	B, C, D, E, I 	L 	E, F 
 01 PES - Polyester	 2 PE - Polyéthylène	 05 PP - Polypropylène	 07 Acrylique	 40 Acier	 141 Al - Aluminium

Durée d'utilité : aussi longtemps que le produit conserve ses qualités utiles. Le démontage est effectué par le propriétaire du produit.
Méthode de recyclage pour tous les matériaux sauf la toile : matériau. Méthode de recyclage de la toile : combustible. Travail manuel requis.

LE MONDE DU PARASOL

De l'ombre à portée de main

☎ +33 189 480 552

✉ contact@lemondeduparasol.fr



www.lemondeduparasol.fr

Fabriqué par: Litex Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Pologne